

ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ XILØ OIL ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

The logo consists of the word "XILØ" in a bold, sans-serif font, with a stylized "Ø" character. It is enclosed within a white rectangular border.


Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://www.xilo.nt-rt.ru/> || эл. почта: xoi@nt-rt.ru



ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ XILO OIL

Котлы данного типа работают по принципу передачи тепловой энергии дымовых газов термомаслу. К ним предъявляются особенно высокие требования безопасности и надежности, поэтому они производятся в соответствии с директивой ЕС «О напорном оборудовании», AD-Merkblätter и DIN 4754.

Монтаж термомасляных котлов производится на стальные конструкции. Теплообменник состоит из концентрически расположенных труб, которые в ненатянутом состоянии устанавливаются в сваренный корпус. Для обеспечения постоянного потока трубы соединяются последовательным методом. Котлы комплектуются с патентованной системой сдува золы для обеспечения длительной и эффективной работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Температура до 350 °C при низком рабочем давлении (до 10 бар).
- При непостоянных потребностях в тепле возможность применения цикла ОЦР, в процессе которого допускается производство электроэнергии.

Характеристики	Единицы	Значения
Тип топки		Подвижный с колосниковой решеткой
Тип котла	-	Спиральный
Назначение котла	-	Нагревание термомасла
Мощность топки с котлом	МВт	1–10
Температура термомасла	°C	350
Диапазон регулирования нагрузки	%	30–100
Эффективность топки с котлом	%	≥ 80
Вид используемого топлива	-	Древесная щепа

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93